



BIRCH & TALES

Storm Birch suurpaneelielementti

Storm Birch suurpaneelielementit on valmistettu suomalaisesta koi-vupuusta, joissa luonnon muovaama patina kertoo vuosikymmenten tarinaa. Ne ovat nähneet, miten kesä vaihtuu lehdettömäksi syksyksi ja seuranneet, kun orastava ruoho puskee lumen alta. Purevat pakkaset, piiskaavat sateet ja paahtava helle ovat maallanneet lautoihin kuvioita, jotka nyt koristavat kotien, kahviloiden, hotellien ja kauppakeskusten seiniä.

Tämä on sisustusmateriaali, jonka ainutlaatuinen pinta on pohjoisten voimien luoma taideteos. Nyt laudat ovat saaneet uuden elämän seinillä, jakaen tarinoita jollaisista me voimme vain unelmoida. Millaisia tarinoita sinä näet sen pinnalla?

juha-pekka.lipponen@birchandtales.fi
044 540 3219

SkyBirch Oy
Riihiahontie 24
43500 Karstula

Y-tunnus: 1961413-3



9/2021

Mitat

Suurpaneelielementti valmistetaan asiakkaan haluamien mittojen mukaan. Elementin koko voi olla esimerkiksi 1200 x 2400 mm.

Taustalevy:
11-15 mm OSB-levy.

Elementin kokonaisvahvuus:
Noin 20-25 mm.

Kehykset, listat sekä säätöjalat saatavilla haluamillaan mitoilla (nämä saatavilla tilauksesta).

Pinta

Pinta on luonnon patinoimaa koivulautaa, joka on käsittelemätön tai ruiskutettu M1 luokitellulla lakalla/puuvahalla. Koivulaudat on liimattu OSB-levyyn M1 luokitellulla PVAC-parkettiliimalla.

Lautoja voidaan liimata vaakaan, pystyyn tai kalanruotokuvioon.

Korot, oksat, halkeamat, lahoviat (pinnassa), vajaasärmäisyys, sahan jäljet sekä muut puun elävyyttä ja luonnollisuutta korostavat seikat ovat toivottuja vakiopaneelielementin pinnassa.

Käyttökohteet

Suurpaneelielementtiä on käytetty esimerkiksi: isona tauluna, sängynpäätyinä, tehosteseinäinä, keittiön saarekkeen seinämänä sekä myymälän tiskinä.



Asennus

Asennustapa vaihtelee käyttötarkoituksen sekä kohteen mukaan. Eri käyttötarkoitusten tarkemmat asennusohjeet suoraan valmistajalta.

Säilytys

Säilytettävä normaalissa huoneilmassa lappeellaan tasaisella alustalla muovissa ennen asennusta.

Asennettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Lisätiedot

Käyttökohde: kuivat sisätilat.

Suurpaneelielementit valmistetaan puusepänkuivasta koivusta (n. 8-10%).

Jokainen koivulauta on kuivattu uunissa sekä harjattu perusteellisesti ennen työstöä.

Suurpaneelielementtiä on saatavilla myös valmiiksi kehystettynä ja/tai säätöjaloilla.

Tarkista tuote välittömästi vastaanotettuasi sen, ettei siinä ole kuljetusvaurioita.
Älä asenna virheellistä tuotetta - asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi.

